

I. リベロ・コートの標準仕様

	特徴と効果	メンテナンス方法	目安となる効果期間
1.フロアーコート *ポリウレタン樹脂 *フッ素樹脂	【フローリング】 耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れた硬質なポリウレタン樹脂で塗装。ワックス掛けの必要がなく、メンテナンスは水拭きだけでOK	<ul style="list-style-type: none"> 固くしぼった布で水拭き。 汚れがひどいときは、薄い中性洗剤液で拭いて下さい。 薬品や除光液等をこぼしても大丈夫ですが、必ず拭きとって下さい。 イス、テーブルの足の保護同様にカーペット、マット等で裏面が特に硬質な素材を敷く時は、バット保護が有効です。 	約10年間
	【カーペット】 繊維1本1本にフッ素加工。防汚、防水効果に優れ、イージーメンテナンス。	汚れを軽く拭き取り、水でたたき洗い。	約2年間
2.システムコーティング *特殊シリコン樹脂 *フッ素樹脂 *その他	【浴室・洗面所】 《浴槽内》 強度な特殊シリコン塗膜で優れた防汚、撥水効果、さらに耐久防カビ仕様で安全・快適 《洗面所》 洗面台はフッ素コーティング剤による防汚・防カビ仕様、扉は防汚コーティングコーティング。	柔らかいスポンジや毛糸たわしで水洗い。汚れのひどいものは中性洗剤を使用。 強い擦り洗いはコーティングの摩擦を早めます。できるだけ頻繁に軽い流し洗いを行って下さい。 *よく換気を行う	約2～5年間
	【和室セット(白木・畳)】 《白木》 浸透性防汚シリコンで防汚・防水・防日焼け効果でしみ、汚れ、日焼けをシャットアウト。 《畳》 畳下に特殊な炭シートを備えカビ、湿気をシャットアウト。	固く絞った布で水拭き及び水でたたき洗い。(白木)	約5年間
	【キッチン】 特殊シリコン塗膜とフッ素樹脂被膜によって油や浸透性の汚れから保護し、イージーメンテナンス。	柔らかいスポンジや毛糸たわしで水洗い。汚れのひどいものは、中性洗剤を使用。	約2～5年間
3.ウィンドフィルム *塩ビフィルム	【ガラス窓】 可視光線を完全に透過し、有害な紫外線だけを99.5%カット。ガラス破損時の飛散防止効果、防虫効果、断熱効果。	中性洗剤を使用し、柔らかい布で拭き取る。ガラスクリーナーも可。	10年以上

- ◆ 効果は使用方法、使用頻度などの条件により多少異なります。特に床の艶は、経年により少しずつ落ちてゆきますが、保護性能は持続します。
- ◆ フローリングの板や表面の材質により仕上がりは多少異なる場合があります。
又、照明の種類により表面のスリ傷が多少目立つ場合があります。
- ◆ フロアーコーティングは施工当初艶が上がる為、フローリング表面の製造時における研磨跡が光線により多少目立つ場合があります。

II. リベロ・コート施工の仕上りと注意事項

- ① 室内確認の為、施工時に点検立ち会いをお願いする場合があります。
- ② コーティングは現場施工、自然乾燥方式のため、乾燥中に微少のチリが混入する事があります。
- ③ 施工中は室内を密閉状態にするため、季節により若干のにおいを感じることがありますが、換気により消臭します。
- ④ 換気や乾燥効果を高めるため、雨戸の開放及び台所換気扇を翌朝まで稼働させて頂きます。(サッシ、外部扉は全て施錠します。)
- ⑤ 施工に際し、電気・水道を使用させていただきます。
- ⑥ コーティングの際、壁際やドア吊り元等はコーティング刷毛が替わるため、塗膜の厚さが異なることもありますが、表面の保護性能に影響はありません。(特にフロアーコート)
- ⑦ フロアーコートの場合、玄関框、ドア枠等フローリングと素材の違う部分は原則として塗装いたしません。
- ⑧ 形状及び使用によっては、施工できない場合もあります。
- ⑨ **フロアーコートの場合、施工乾燥後、翌日の入居が可能ですが引越時の荷物の引きずり等は傷の原因となりますので、引越時は床の保護(毛布等)を行って下さい。(ソールにノンスリップ加工がされたスリッパの歩行もすり傷の原因になります。)**
- ⑩ まれに毛髪等が付着したり、塗り残し等施工不良が発見された場合、無償にて補修させていただきます。

平成 年 月 日

以上確認いたしました。

印

責任施工：	株式会社リベロ コミュニティ
住 所：	埼玉県さいたま市南区神明1-10-15
電 話：	048-711-8844
F A X：	048-711-8861
	担当：